



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

## Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

### Flex GE MH 18.0-EC/5.0 S Akku-Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

Bestell- und Artikelnummer: 504-033

Listenpreis CHF 986.04

**Fuxpreis CHF 789.00**

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

#### Beschreibung

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Elektronik: Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks.



#### Technische Daten

- Akku 18 V 5.0 Ah ( Li-Ion Akkus )
- Leerlaufdrehzahl 1130 - 1730 /min
- Leerlaufhubzahl (MH-T) 3900 - 5850 /min
- Leerlaufhubzahl (MH-X) 3200 - 4700 /min
- Schleifscheiben-Ø 225 mm
- Werkzeugaufnahme kletten
- Neigungswinkel am Kopf 100 °
- Länge 1440 mm
- Gewicht ohne Akku / Kopf 2,8 kg

#### Standard-Ausrüstung

- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0

- Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- Transporttasche