



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 04.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Kränzle Profi 160 TST Hochdruckreiniger Kaltwasser - zweirädrig

Bestell- und Artikelnummer: 606002

Listenpreis CHF 2'210.00

Fuxpreis CHF 1'989.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Die Kränzle Profi-Serie wurde auf Grundlage der erfolgreichen T-Serie konsequent für den industriellen Dauereinsatz weiter entwickelt. Was wir verändert haben? In der Profi-Serie kommen ausschließlich überdimensionierte Getriebe und Ölgehäuse zum Einsatz, welche die Lebensdauer im harten Dauereinsatz deutlich verlängern. Wie es sich für echte Profis gehört, sind sie natürlich mit integrierter Schlauchtrommel, klappbarer Kurbel und 15 m Hochdruckschlauch für extragroßen Arbeitsradius.

- Überdimensioniertes Getriebe und Ölgehäuse
- Integrierter Wasserkasten, verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe bei Wassermenge
- Roto-Mold-Fahrgestell, praktisch unzerstörbares Kunststoff-Gehäuse
- Integrierte Schlauchtrommel, platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz
- 15 m Hochdruckschlauch
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahllanze mit Flachstahldüse
- Ordnungssystem, praktisches Verstauen von Hochdruckpistole und Reinigungslanzen
- Gross dimensioniertes Edelstahlmanometer
- Ablage für Sicherheits-Abschaltpistole
- Geländegängiges Fahrwerk, robustes Fahrgestell für leichten Transport und hohe Standsicherheit



Technische Daten

- Arbeitsdruck 30 - 100 bar | 3 - 10 MPa
- Wasserleistung 10.5 l/min | 630 l/h
- Zulässiger Überdruck 115 bar | 15.5 MPa
- Motordrehzahl 1400 min⁻¹
- Anschluss 230 V | 1 ~ | 50 Hz | 10 A
- Leistungsaufnahme 2.3 kW
- Leistungsabgabe 1.7 kW
- Netzanschlusskabel 5 m
- Abmessung (L x B x H) 355 x 375 x 980 mm
- Gewicht 45 kg

Standard-Ausrüstung

- 15 m Hochdruckschlauch

- M2000 Sicherheits-Abschaltpistole
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 055
- Lanze mit Schmutzkiller Düse 055