



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita VC 007 GLZ 01 Akku-Staubsauger

Bestell- und Artikelnummer: VC007GLZ01

Listenpreis CHF 1'299.00

Fuxpreis CHF 1'039.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Staubsauger mit bürstenlosem Motor und HEPA-Filter.

Saugstarker Akku-Staubsauger zur Reinigung. Mit dem automatischen Reinigungsmechanismus können große Mengen Staub eingesaugt werden, das Filtersystem reinigt sich selbstständig für eine gleichbleibende Saugkraft. Staubfilterklasse L. Für den Nass- und Trockenbetrieb geeignet.

Dieses Gerät hat ein Filterreinigungssystem und entfernt automatisch den am Filter anhaftenden Staub (auch bei Dauerbetrieb) und reduziert so die Verstopfung des Filters, um einen Rückgang der Saugleistung zu verhindern. Eine zweite Filterreinigung wird automatisch bei Ein- und Ausschalten ausgeführt. Wenn der Strom eingeschaltet wird, fällt ein Vorfilter in sich zusammen und drückt dabei den Dämpfer zusammen. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, dehnt sich dieser wieder auf die ursprüngliche Größe aus und schüttelt so den Staub vom Vorfilter automatisch mit ihrer Expansionskraft ab.

Der Akku-Staubsauger besitzt einen Mechanismus, der Eindringen von Wasser in den Motor verhindert, wenn der Füllstand eine bestimmte Wassermenge erreicht hat. Wenn der Tank mit Flüssigkeit voll ist bleibt das Gerät automatisch stehen. Schalten Sie das Gerät nach dem Stillstand aus und leeren Sie den Tank. Einfache Entleerung über eine Wasserablasskappe möglich.

- 2 x 40V max. XGT liefert eine ähnlich hohe Leistung wie kabelgebundene Staubsauger
- Automatisch selbstreinigender Doppelfilter mit einzigartigem Design entfernt den Staub aus den Vorfiltern während des Betriebs
- Verstellbare Drehzahl
- Elektronik mit Regelung
- Bajonett-Schlauchanschluss
- Saugschlauch antistatisch

Technische Daten

- Akkuspannung 2 x 40 V
- Akkusystem XGT
- Akkuschutzsystem
- Motor ohne Kohlebürsten
- AWS-Schnittstelle
- Luftvolumen 2.0 - 3.7 m³/min



- Max. Unterdruck 180 mbar
- Leistungsaufnahme 350 W
- Betriebsdauer mit 40Vmax / 5.0 Ah 80 / 25 min
- Behältervolumen Staub 40 L
- Behältervolumen Flüssigkeit 30 L
- Schalldruckpegel 70 dB(A)
- K-Wert Geräusch 2.5 dB(A)
- Vibrationen $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
- K-Wert Vibration 1.5 m/s^2
- Filter Klasse L
- Abmessung (L x B x H) 586 x 385 x 598 mm
- Gewicht inkl. Akku (EPTA) 18.3 - 20.7 kg

Standard-Ausrüstung

- AWS-Einheit für Bluetooth-Funktion
- Handrohr gebogen
- Saugrohr gerade Alu
- Bodendüse Hartboden & Teppich
- Fugendüse
- Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme 195433-3
- Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme 195434-1
- Adapter 22 mm
- Adapter 24 mm